

## ULTRADEG 5744 L

### ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ

**ULTRADEG 5744 L** представляет собой продукт на основе нефтяных углеводородов с приятным запахом, используемый для очистки и удаления жировых загрязнений, без обычного риска использования более легких и легковоспламеняющихся растворителей, сохраняя высокие обезжиривающие свойства.

**ULTRADEG 5744 L** может использоваться во всех типах ремонтных мастерских, при очистке грузовых автомобилей, цистерн, контейнеров и т.д.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Un.
Внешний вид	-	Бесцветный, прозрачный	-
Аромат	-	Приятный лимонный аромат	-
Плотность при 20 °C	ASTM D 1298	0,81	gr/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 20 °C	ASTM D 445	2,1	cSt
Точка возгорания	ASTM D 92	> 65	°C

Смазка двигателя и очистка машин в целом. Он также используется для очистки деталей от механической обработки. Он совместим с любыми материалами (алюминий, цинк, магний и т.д.) или хорошо прилипшей краской.

#### ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

**ULTRADEG 5744 L** используется в чистом, неразбавленном виде. Он используется путем погружения, кисти или проекции.

Rev: 09/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.