

ОПИСАНИЕ

Для использования при калибровке основы. Смазка для нитей основы как в натуральных волокнах, так и в синтетических волокнах и смесях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Он наносится с помощью контактных роликов. Обычно он используется с восковой.

Расчесанная и 100 % синтетическая шерсть	1 – 2% по весу нити
Карточная шерсть, синтетическая/шерсть	1 – 3% по весу нити
Хлопок и синтетика/хлопок	1 – 3% по весу нити
Лубяные волокна, лен, сизаль, джут	3 – 4% по весу нити
После восковки	0,5 % по весу нити
Непрерывные Нити	1-1,5 % по весу нити

СВОЙСТВА

- Позволяет избежать образования пыли во время плетения.
- Смазывает и смягчает нити, что совершенно необходимо для плетения.
- Позволяет избежать ворсистости нитей.
- В некоторых случаях отключает операцию удаления.
- Легко удаляется холодной водой.
- Сушки не требует.
- Добавляют, чтобы избежать плесени и действия ферментов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Неионный
pH(10% в воде)	7.
Состав:	Дисперсия высокомолекулярных полимеров.
Плотность при 15 °C	1,03 gr/cm ³
Активное Вещество	22 ± 1 %

От: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.