

GELSA BIO 2 BLUE/F

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА

Описание

Смазка, изготовленная на биоразлагаемой основе, специальном кальциевом загустителе и добавках для повышения производительности.

Применение

GELSA BIO 2 BLUE/F рекомендуется для смазки подшипников и других механизмов машин, работающих на открытом воздухе.

GELSA BIO 2 BLUE/F специально разработана для применений с влажностью, присутствием воды, высокими нагрузками и возможностью загрязнения окружающей среды.

Пример применения: смазка лесной и сельскохозяйственной техники, землеройного оборудования, ворот на гидроэлектростанциях, ворот на морских и водных путях и т.д.

Свойства

- Очень высокая адгезия и устойчивость к воздействию воды.
- Хорошая смазочная способность, противоизносная защита и свойства при экстремальных давлениях.
- Легко поддается биологическому разложению.
- Хорошая термостойкость.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до + 120°C .

Уровень качества: -
ISO-L-XBCIB 2

Технические характеристики

	Метод	Значение	Ед.изм.
Вид	визуальный	Синяя смазка	-
Консистенция NLGI	ISO 2137	2	-
Проникновение при 25 °C	ASTM D-217	276	mm ⁻¹
Изменение глубины проникновения при 105 ударах	ASTM D-217	+15	mm ⁻¹
Точка падения	ASTM D 566	140	°C
Водонепроницаемость при 90 °C	DIN 51807/T1	1	-
Сварочная нагрузка, тест 4 шарика	ASTM D 2596	250	kg
Биоразложение	OECD-301-B	91	%

От: 01/20

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.