

ISOTEX DT

ПОДХОДЯЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ РЕЗЬБ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ

ISOTEX DT представляет собой смазку для обработки всех видов нитей, предназначенных для двойного кручения.

СВОЙСТВА

- Отличная смазка и антистатик.
- Отличное проникновение и распределение по нитям.
- Уменьшает пыль и предотвращает образование взлохмачивания на нитях.
- Снижает коэффициент трения на нитях, проходящих по металлическим элементам оборудования, что позволяет избежать зарядки их статическим электричеством.
- Легко снимается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ISOTEX DT наносится в чистом виде, лучше система-контактные ролики. Поскольку не у всех производителей есть эта система, можно наносить методом распылением, кистью, замачиванием и т.д. По этой причине в продукт добавляется энергичное поверхностно-активное вещество, которое способствует проникновению и распределению.

В случае нитей из натуральных волокон с синтетическими нитями рекомендуется обезжиривание перед термофиксацией или окрашиванием, чтобы избежать проблем с полосатостью, поскольку натуральные волокна имеют тенденцию впитывать гораздо больше, чем синтетические волокна, прежде всего, когда нанесение не осуществляется контактными роликами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид:	Вязкая жидкость.
Цвет:	Слегка желтоватый.
Ионный характер:	Неионный.
S. G. при 15°C	0,86 g/cm ³
Активное вещество:	100 %.
Температура вспышки (COC)	>170 °C.
pH:(10% в воде)	7 - 7,5
Вязкость при 40 °C	17 cSt.
Прочность эмульсии:	Образует идеальные эмульсии.

От: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.