

ULTRADEG 40

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

ULTRADEG 40 - это обезжириватель на основе высокоочищенных парафиновых соединений.

Продукт не содержит ароматических веществ, хлора или ГХФУ.

Он специально разработан для очень быстрого испарения, не оставляя никаких следов.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRADEG 40 применяется для удаления грязи, масла, жира и смолы.

Он особенно показан для очистки двигателей, станков, инструментов, промышленных деталей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Запах	-	Лимонный	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,765	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	0,9	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	48	ASTM D 93
Точка застывания	°C	- 30	ASTM D 97

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очиститель ULTRADEG 40 демонстрирует высокую летучесть. Продукт не оставляет следов, так как он основан на смеси специально подобранных парафиновых растворителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRADEG 40 можно наносить распылением, кистью или губкой. Для использования в чистом виде (неразбавленном).

Rev: 06/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.