

## GREASE CAT (линейка)

### КАЛЬЦИЕВАЯ СМАЗКА

#### Описание

Смазка на основе минерального масла и загустителя кальциевого мыла.

#### Применение

Экономичная смазка для шасси и смазки точек, не подверженных высоким нагрузкам или температурам. Особенно подходит для смазки мест, где требуется адгезия и водостойкость.

#### Свойства

- Высокая водостойкость.
- Очень липкая.
  - Рабочая температура от -10 до +90 °C.

#### Уровни качества

- ISO-L-XAAlA 1 / 2 / 3

#### Технические характеристики

	Метод	Значение			Ед.изм.
Вид		Бледно-коричневая смазка			
Консистенция NLGI	ISO 2137	1	2	3	-
Проникновение при 25 °C	ASTM D-217	310-340	265-295	220-250	mm <sup>-1</sup>
Проникновение после 10 <sup>5</sup> ударов	ASTM D-217	+ 40			mm <sup>-1</sup>
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 445	30			mm <sup>2</sup> /s
Точка падения	ASTM D 566	140	140	140	°C
Коррозия меди, 24 ч при 100 °C	ASTM D 4048	1a			-

От: 09/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.