



### ISOTEX AB

Масло для склеивания, текстурирования и деформации для непрерывных полиамидных и полиэфирных нитей, утков из различных разрезанных волокон и полиэтиленовых и полипропиленовых нитей.

**Приложение:** Масло с низкой вязкостью, полностью без запаха и из нержавеющей стали для текстильных операций по склеиванию, текстурированию и деформации полиамидов, полиэстера, обрезки волокон и нитей из полиэтилена и полипропилена

**Свойства:** Очень низкий уровень трения.  
Они смягчают ate NY tistatic.  
Придает пряже постоянную пластичность, предотвращая высыхание.  
Он не придает цвету двух нитей.  
Полностью удаляется в водной среде.  
Эмульгенты встроенные нося изучены для избежания разъединений даже если они приложены близко к текстурирующей печам.  
Большая поглощающая способность волокнами.  
Он не производит миграцию цвета на полиэтилен.

**Как использовать:** Применяется чисто с помощью контактных цилиндров, фитиля, капель или спрея.  
Количество рабочих мест для получения самых низких коэффициентов трения:

Полиамиды:	1,5 a 2%
Полиэстер:	2,0 a 2,5%
Полиэтилен Поли пропилен:	1,5 a 2%

Проценты относятся к весу вещества.

<b>Характеристики:</b>	<b>Вид</b>	Liquido
	<b>Цвет:</b>	Transparente
	<b>Характеристика:</b>	no-iónicos
	<b>Активное вещество</b>	100%
	<b>Viscosidad Engler a 40°C:</b>	1,5-2,5
	<b>Punto inflamación:</b>	mayor 170°C
	<b>Punto de combustión:</b>	mayor 190°C
	<b>Punto de congelación:</b>	-20°C
	<b>Indice de acidez:</b>	0
	<b>pH:</b>	7



### COGELSA®

Консультации по разработке и использованию "планов" для контроля и сохранения промышленных установок и оборудования. Генеральная компания по смазочным материалам, S. A., не несет ответственности за судебные иски, возникающие в результате ненадлежащего использования упомянутого здесь продукта или продуктов, по нашему мнению, правильно указано в содержании описаний и приложений.

**Higiene y Seguridad:**

En la utilización de los productos no se requiere medidas especiales.

**Presentación:**

El **ISOTEX-AB** se presenta en envases de 180 kg y contenedores de 900 kg.

Rev 04/04



**COGELSA**<sup>®</sup>

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

ISO 9001



**COGELSA**<sup>®</sup>  
**COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA**

C/ Comercio, 36 - Poligono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)  
Tel: 936 822 220 - Fax: 936 820 055  
http: //www.cogelsa.com - e-mail Servicio tecnico: damp@cogelsa.com  
e-mail dep. comercial: comercial@cogelsa.com

**HOJA TECNICA PRODUCTO**

IV/01



**COGELSA**<sup>®</sup>

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

ISO 9001