

ROS OIL W 5 BG

МАСЛО ДЛЯ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ОПИСАНИЕ

Специальное масло высокой очистки с присадками для улучшения смазывающей способности, устойчивости к окислению и защиты от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для смазки игл и пластин на круговых или линейных вязальных машинах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая смазывающая способность, обеспечивающая длительный срок службы игл и пластин.
- Снижает рабочую температуру машины благодаря ее работе с низким коэффициентом трения.
- Превосходная мощность поверхностно-активного вещества для повышения эффективности смазки вдоль иглы.
- Благодаря своим характеристикам он подходит для классических процессов (разбрызгивание, капля за каплей, фитиль) и смазывания распылением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид		Желтоватая жидкость	-
Плотность при 15 °C	ASTD D 1298	0,87	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	68	cSt
Индекс вязкости	ASTM D 2270	102	-
Точка возгорания	ASTM D 92	230	°C
Точка застывания	ASTM D 97	-15	°C

Rev: 08/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.