

ISOTEX SP

СМАЗКА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкость на основе парафинового минерального масла и антиоксидантов.

Наиболее распространенными являются :

- Смазка для непрерывных колец, трикотажных игл и перфорационных машин.
- Основа в составе не силиконовых пеногасителей и других органических составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значения	Ед.
Вид :		прозрачная бесцветная жидкость	-
Вязкость при 40 °C:	ASTM D 445	16	cSt
Температура вспышки:	ASTM D 92	180	°C
Температура застывания:	ASTM D 97	< -10	°C
Индекс кислотности:	ASTM D 664	< 0,03	mg KOH/gr
Цвет:	ASTM D 1500	0,5	-

От: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

