

## GREASE MAR\_\_PLUS (линейка)

### ЛИПКИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ СМАЗКИ

#### Описание

Смазочные материалы на минеральной основе и загуститель кальциевого мыла.

#### Применение

Экономичные смазки для шасси и смазки узлов, не подверженных воздействию высоких температур или больших нагрузок. Очень подходит для смазывания мест, где требуется адгезия и нерастворимость в воде.

#### Свойства

- Высокая устойчивость к воздействию воды.
- Очень липкая и тягучая.
- Температура использования составляет от -10 до + 90 °C.

#### Уровни качества

- ISO-L-XAAIA 2 / ISO-L-XAAIA 3

#### Технические характеристики

GREASE MAR__PLUS	Метод	Значение		Ед.изм.
		2	3	
Вид	-	Коричневая смазка		-
Проникновение при 25°C	ASTM D 217	265-295	220-250	mm x 10 <sup>-1</sup>
Консистенция NLGI	ISO 2137	2	3	-
Точка падения	ASTM D 566	140	140	°C
Вязкость базового масла 40°C	ASTM D 445	120	120	mm <sup>2</sup> /s
Шрам от износа, тест 4 шарика	ASTM D 2266	0,9	0,9	mm
Сварочная нагрузка, тест 4 шарика	ASTM D 2596	160	160	Kg
Коррозия подшипников	ASTM D 1743	+	+	+
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a	1a	-

От: 01/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.