

STANDARD CLEAN 50

Очиститель / обезжириватель

ОПИСАНИЕ

STANDARD CLEAN 50 - высокотехнологичное концентрированное обезжиривающее средство, не содержащее углеводородных растворителей и хлорированных соединений.

Грязь масел и смазок, отделенная в процессе очистки, быстро поднимается, превосходя прогнозируемое решение. Сильно разбавленные растворы STANDARD CLEAN 50, используемые на практике, находятся ниже нейтрального поля, поэтому не требуют дальнейшей нейтрализации, поэтому считаются экологически чистым продуктом.

ПРИМЕНЕНИЯ

STANDARD CLEAN 50 наносится методом погружения или проецирования для очистки в ремонтных мастерских, мытья полов, автотранспорта или железных дорог. STANDARD CLEAN 50 - идеальное моющее средство для мытья паром и под высоким давлением (пароочиститель). В этих условиях продукт демонстрирует высокую моющую способность. Концентрация использования будет отмечена степенью загрязнения, которое необходимо удалить.

ИНСТРУКЦИИ

STANDARD CLEAN 50 можно использовать в чистом виде (стойкие пятна) или в воде, разбавленной (от 1: 1 до 1:20) пароочистителем, распылением или кистью. Дайте продукту подействовать в течение 15 минут и смойте водой под давлением. Дайте деталям и компонентам очиститься, погрузив их в погружной резервуар. Процесс очистки можно ускорить, нагревая ванну до 40-60°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

STANDARD CLEAN 50 обладает высокой моющей способностью, легко удаляет жир и грязь; он проникает даже в самые толстые слои грязи и корки. Он также удаляет отложения тормозной пыли с тел качения железных дорог, чья высокая прочность хорошо известна.

Рабочая концентрация в пароочистителях или системах высокого давления - от 0,5 до 3,0%; 10% (стойкие пятна).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид		Прозрачная жидкость с приятным запахом	
Плотность при 15 °C	gr/cm ³	1,1	ASTM D 1298
pH водный раствор 1%	-	7,3	-
Фактор рефрактометрии	-	3,5	-
Концентрация (погружение, расщепление)	%	5 – 50	-
Концентрация (пароочиститель)	%	0,5 – 3,0	-

Rev: 08/17

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел:
+34 93 6822220 – Факс: +34 93 6820055
www.cogelsa.com
e-mail: comercial@cogelsa.com ;
export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

