

## ISOTEX T

### НЕТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ МАСЛО

#### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смазка для непрерывных колец.
- Производство полипропиленовых мешков.
- Смазка для трикотажных игл.
- Смазка для пробивной иглы.
- Подходит для полипропиленовых гидрофобных нитей.

#### СВОЙСТВА

- Не содержит летучих продуктов.
- Не окисляется.
- Не окрашивает пряжу.
- При манипуляциях не вызывает дерматоза.

#### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Certified NSF 3H-H1 : n°155740

Certified HALAL n° IH-682/2.4/

B/76/1/3



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значения	Ед.
Вид		Прозрачная бесцветная жидкость	-
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	21	cSt
Температура возгорания	ASTM D 92	195	°C
Температура застывания	ASTM D 97	< -12	°C
Индекс Кислотности	-	< 0,03	mg KOH/gr
Не содержит агрессивной серы			

От: 06/20

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.  
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer  
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain  
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55  
[comercial@cogelsa.com](mailto:comercial@cogelsa.com)

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
[export@cogelsa.com](mailto:export@cogelsa.com)

[www.cogelsa.com](http://www.cogelsa.com)

