

## ISOTEX T NEW

НЕТОКСИЧНОЕ ЖИДКОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смазка для непрерывных колец.
- Производство полипропиленовых мешков.
- Смазка для трикотажных игл.
- Смазка для глубокой вытяжки алюминиевых и жестиных контейнеров. Крышки стальных барабанов.
- Смазка для пробивной иглы.
- Подходит для полипропиленовых гидрофобных нитей.
- Очистка гофрированных цилиндров (гофраторов) при производстве гофрированного картона.

### СВОЙСТВА

- Не содержит летучих продуктов.
- Не окисляется.
- Не окрашивает пряжу.
- При манипуляциях он не вызывает дерматоза.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Certified NSF H1: nº 160207  
Certified HALAL nº IH-682/2.4/  
B/76/2/10



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значения	Ед.
Вид		Прозрачная бесцветная жидкость	-
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	21	cSt
Температура вспышки	ASTM D 92	> 220	°C
Температура застывания	ASTM D 97	< -15	°C
Индекс кислотности	-	< 0,03	mg KOH/gr

От: 07/20

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPANIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.  
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer  
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain  
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55  
[comercial@cogelsa.com](mailto:comercial@cogelsa.com)

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
[export@cogelsa.com](mailto:export@cogelsa.com)

[www.cogelsa.com](http://www.cogelsa.com)

