

ULTRAFARM VDP

МАСЛО ДЛЯ НОЖЕЙ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Продукт содержит растительное масло, антиоксидантную добавку и эмульгатор.

ПРИМЕНЕНИЯ

Масло для ножей тестоделителей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антиоксидант стабилизирует продукт перед окислением и термической деградацией, вызванной высокими температурами, которым подвергается продукт в процессе выпечки. Это позволяет избежать преждевременного образования продуктов разложения масла из-за воздействия температур выше 200°C, которые могут изменить свойства пищевого продукта и даже привести к образованию токсичных продуктов выше 250°C.
- Его естественная полярность, вязкость и адгезия обеспечивают высокую смазывающую способность, что позволяет избежать преждевременного износа подвижных деталей тестоделительных машин: поршней и направляющих ножей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря своему высокому средству к металлу оно может обеспечить высокую

производительность, что приводит к экономии использования по сравнению с другими маслами.

- Его эмульгирующая способность позволяет избежать проблем со смазкой, связанных с присутствием воды.
- Одобрен для прямого контакта с пищевыми продуктами (сертификация 3Н)

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

Сертифицировано NSF Internacional (<http://www.nsf.org>) для использования при непосредственном контакте с пищевыми продуктами – Категория 3Н, NSF регистрационный nr. 149174.

Сертификат HALAL, № ИН-682/2.4/В/76/2/2



СРОК СЛУЖБЫ

ULTRAFARM VDP предпочтительно использовать до 24 месяцев с даты изготовления, как указано на этикетке контейнера.

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид		Прозрачная желтоватая жидкость	
Плотность при 20 °C	kg/L	0,92	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	cSt	32,4	ASTM D 445
Вязкость при 100°C	cSt	7,26	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	198	ASTM D 2270

Точка застывания	°C	-27	ASTM D 97
Точка возгорания	°C	> 190	ASTM D 92

REV: 02/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. Export: C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer Telf. +34 93 635 60 50
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain export@cogelsa.com
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com www.cogelsa.com