

KRUPPER GREASE

СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТОВ

ОПИСАНИЕ

Литиевая комплексная смазка на основе минерального масла. Он содержит специальную комбинацию твердых смазочных материалов (медь, графит и дисульфид молибдена), которая обеспечивает высокую противозадирную способность и снижение износа при высоких нагрузках и температурах до + 1100 ° С.

ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка, упакованная в специальные картриджи для автоматических систем смазки гидравлических и пневматических молотков. Картриджи подходят для молотков ATLAS COPCO (KRUPP), HITACHI, KOMATSU...

- Высокое содержание специально подобранных твердых смазочных материалов, обеспечивающих большую разделяющую способность и снижение износа при высоких давлениях и температурах до 1100°C.
- Высокая устойчивость к старению, предотвращающая деградацию смазки в процессе эксплуатации даже при длительных интервалах повторного смазывания.
- Оптимальная защита от коррозии металлических деталей.
- Высокая устойчивость к промывке водой.
- Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам продукта он обеспечивает более длительный срок службы инструмента и втулки при меньшем расходе, чем обычные смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Исключительная адгезия, которая предотвращает попадание смазки, обеспечивая тем самым защиту механизмов при высоких нагрузках, температуре и присутствии воды.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

- ISO – L – XBGIB 2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	серо-красноватая смазка		
Проникновение при 25°C	ASTM D-217	300	mm ⁻¹
Консистенция NLGI	ISO 2137	1 – 2	-
Базовая вязкость масла при 40 °C	ASTM D 445	1000	cSt
Точка каплепадения	ASTM D 566	270	°C
VKA Load – OK	DIN 51350/4	4600	N
Рабочая температура	-	-20 а +1100	°C

REV: 03/20

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан
Суньер 08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34
93 6820055 www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

