

# ULTRA CS 200 H1

## СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### ОПИСАНИЕ

Масло, состоящее из белых лекарственных масел, синтетических углеводородов и присадок в соответствии с требованиями параграфа 21CRF 1783570 Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

### ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRA CS 200 H1 специально разработано для смазки механизмов высокоскоростных консервных машин. Благодаря своей высокой стабильности и минимальному образованию остатков оно обеспечивает правильную смазку в самых сложных условиях эксплуатации. Применяется в оборудовании, где существует риск загрязнения продукта смазочным материалом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения
Внешний вид	визуально	Прозрачный, бесцветный
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	0,871
Вязкость при 40°C. cSt	ASTM D-445	214
Вязкость при 100°C. cSt	ASTM D-445	20,6
Индекс вязкости	ASTMD-2270	113
Точка застывания, °C	ASTM D-97	-15
Точка возгорания, °C	ASTM D-92	235
Продукты окисления после 24ч при 200°C Спектрометрический анализ FT-IR, %	ASTM D-7414	19,2
4 испытание на износ шарика, диаметр шрама в мм	ASMT D-4172	0,55
Испытание эмульсии, Время разделения 40-37-3, минут	ASTM D 1401	20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень высокая устойчивость к окислению, предотвращающая образование лаков и лакокрасочных покрытий.
- Широкий диапазон температур.
- Высокая защита от трения и износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Не оставляет пятен на металлах, включая алюминиевые и медные сплавы.
- Очень хорошая совместимость с уплотнениями или трубами.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

- Зарегистрировано NSF H1

---

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.  
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer  
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain  
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55  
[comercial@cogelsa.com](mailto:comercial@cogelsa.com)

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
[export@cogelsa.com](mailto:export@cogelsa.com)

[www.cogelsa.com](http://www.cogelsa.com)